

Facts Sheet




Atlas AG-1140

La máquina troqueladora por contrapresión DG-18.M. constituye el núcleo central de este modelo. Además, dispone de las mismas ventajas técnicas que el Atlas 1140 sin contrapresión. La diferencia radica principalmente en el proceso de troquelado, que proporciona una producción más precisa. El transporte de las pilas de etiquetas ya troqueladas se hace mediante un sistema horizontal de cintas transportadoras que permiten la elaboración de paquetes individuales. El Atlas AG-1140 se utiliza especialmente, entre otros, para el etiquetado de bebidas alcohólicas.



Cargamento



Corte transversale



Troquelar por contrapresión



Separación y enfajado

Atlas AG-1140, Datos técnicos

Formato de las etiquetas	
Tamaño de recorte mín.	55 x 55 mm
Tamaño de recorte teór. máx.	150 x 180 mm
Formato troquelado mín.	50 x 50 mm
Formato troquelado máx.	145 x 175 mm
Otros	
Altura de aplicación mín./máx.	45 / 110 mm
Deperdicio mín. a cada lado	2 mm
Número de golpes por min./bruto	7 - 9
Mando de la máquina	Microprocesor, Touch Screen
Conexión eléctrica	3 x 400 V PNE, 3,8 kW
Suministro de aire incl. 30% reserva	6 bar aire seco, 38 m3/h
Planta de la máquina neto	4000 x 1400 mm
Peson neto/bruto	1300 / 1930 kg